

Liste de Contrôle pour L'inspection des Élingues en Chaîne

Nom de l'inspecteur/superviseur :	Date:	
Signature de l'inspecteur/superviseur :	(O) Satisfaisant (X) Nécessite une action	
	Département/Lieu	Statut
Inspection des Élingues en Chaîne		
Les élingues en chaîne sont-elles propres afin d'être correctement inspectées?		
Les marques d'identification sont-elles lisibles?		
Accrochez la chaîne ou tendez la chaîne sur un sol plat dans un endroit bien éclairé. Enlevez toutes les torsions puis mesurez la longueur de l'élingue. A-t-elle été étirée?		
L'usure globale des maillons de chaîne, des maillons maîtres, des axes de charge et des crochets est-elle inférieure à 15 % ?		
Les maillons de la chaîne, les maillons maîtres, les goupilles de chargement et les crochets sont-ils exempts de dommages superficiels, notamment de coupures, d'entailles, de fissures, de rainures, de brûlures (ou de traces de dommages causés par la chaleur), d'éclaboussures de soudure et/ou de corrosion?		
Les maillons de la chaîne sont-ils fermés, étirés ou incapables de s'articuler librement?		
Les crochets sont-ils ouverts à plus de 15% de l'ouverture normale de la gorge (mesurée au point le plus étroit) ou tordus à plus de 10° par rapport au plan d'un crochet non plié?		
Les tableaux de référence des fabricants indiquent les capacités d'élingage et d'attelage. Le fabricant, le type, la limite de charge et les dates d'inspection sont-ils consignés?		
Autres questions		
Commentaires		

Liste de contrôle fournie par Hercules SLR. Télécharger à partir de herculeslr.com.
Inscrivez-vous dès aujourd'hui pour obtenir les sujets de la boîte à outils de sécurité pour votre organisation.

